



ZENIUS



LA STAMPANTE PER CARD COMPATTA E FLESSIBILE

La stampante Zenius è destinata alla stampa solo fronte di qualsiasi tipo di carta plastica per numerose applicazioni. Zenius stampa a colori o in monocromia, singolarmente o in piccole serie, garantendo al contempo una resa ottimale.

Dichiaratamente pro-utente, Zenius è la soluzione compatta ed economica per l'emissione delle vostre carte personalizzate.

FLESSIBILITÀ

- Con Zenius, potete scegliere di inserire le carte singolarmente o con il caricatore automatico.
- La versione «Expert» di Zenius è dotata di funzioni di codifica combinabili tra loro: codifica magnetica, smart card tradizionale o contactless. L'installazione di questi moduli richiede soltanto pochi minuti.

SEMPLICITÀ D'USO

- La suite software Evolis Premium Suite® consente, tramite la ricezione di notifiche, di controllare facilmente la stampante con il computer.
- I nastri di stampa Evolis High Trust® sono semplici da installare e vengono riconosciuti automaticamente e impostati.

RISPARMIO DI SPAZIO

- Appena più grande di un foglio A4, Zenius si integra perfettamente in tutti gli ambienti: in ufficio, su un bancone o uno sportello.
- Zenius è una stampante eco-concepita grazie all'efficiente modalità stand-by prolungata e al consumo elettrico ridotto.



Facile da utilizzare, riconoscimento automatico del nastro



CARICATORE AUTOMATICO O MANUALE E RACCOLTITORE SUL LATO ANTERIORE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / Specifiche tecniche complete su www.evolis.com

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sublimazione per la stampa a colori direttamente sulla carta/trasferimento termico resina
- Stampa solo fronte, bordo a bordo
- Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
- 16 milioni di colori
- 16 MB di memoria (RAM), 32 MB nella versione Expert
- Colori disponibili: rosso fuoco e marrone talpa

VELOCITÀ DI STAMPA

- Colori (YMCKO): 120 - 150 carte/ora¹
- Monocromia: 400 - 500 carte/ora

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), con cavo
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) nella versione Expert

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Caricatore automatico o manuale
- Capacità del carico: 50 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Capacità del dello scarico: 20 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Spessore delle carte: da 0,25 a 0,76 mm (da 10 a 30 mil), regolazione con l'ausilio dell'apposita leva
- Tipi di carte: carte PVC, carte PVC composite, carte PET, carte ABS¹, vernici speciali¹
- Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

MODULI AGGIUNTIVI DI CODIFICA

- Moduli disponibili nella versione Expert:
 - Codificatore banda magnetica ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Contattiera chip per smart card - ISO 7816-2
 - Codificatore smart card tradizionale - PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificatore smart card contactless - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Altri codificatori specifici su richiesta
- Connessioni USB interne
- Opzioni combinabili
- Configurazione in fabbrica o in loco

SICUREZZA

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington[®]
- Cifratura dati per codifica magnetica

VISUALIZZAZIONE

- LED
- Notifiche grafiche della stampante²: caricatore vuoto, avvisi di pulizia, avviso nastro quasi terminato/terminato, ecc

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST[®]

Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle carte stampate, la durata utile della testina di stampa e le prestazioni globali della stampante, utilizzate i nastri Evolis High Trust[®].

- Riconoscimento e impostazioni automatiche
- Nastro inserito in una cassetta per un utilizzo più agevole
- Salvastato integrato per la stampa in monocromia

Elenco dei nastri disponibile su www.evolis.com

SOFTWARE

- Fornito con Evolis Premium Suite[®] per Windows[®]:
 - Driver di stampa
 - Evolis Print Center per l'amministrazione, la gestione e le impostazioni della stampante
 - Evolis Printer Manager per la notifica grafica³
 - Assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7
 - Compatibile con Windows[®] (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Fornito con cardPresso XXS Lite per la progettazione e la stampa dei badge:
 - Database interno fino a 50 registrazioni
 - Windows[®] (a partire da XP) e Mac OS X
- Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.5)
- Piattaforma Linux disponibile a richiesta
- Evolis Premium SDK per la sorveglianza a distanza della stampante, semplificando e accelerando l'integrazione nei sistemi informatici

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (H x L x P): 195 x 205 x 315 mm
- Peso: 3,3 kg

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

- 2 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)⁴
- Estensione della garanzia disponibile come scelta opzionale

¹ In condizioni particolari / ² A seconda della versione di Windows[®] / ³ Richiede il profilo client .net 4.0

⁴ Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri Evolis High Trust[®]



EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com